



## BF-2 微晶蜡乳液

### 【应用领域】

- ★ 皮革涂饰剂
- ★ 水性油墨、水性涂料、水性漆、水性光油
- ★ 地板、皮革、家具、汽车、纸品等上光剂
- ★ 纺织助剂

### 【技术指标】

外 观	淡黄色半透明乳液	乳 化 体 系	非离子
固 含 量 (%)	30±1%	PH 值	7.0-9.0
平均粒径 (μm)	≤0.5	固体蜡熔点 °C	80
化 学 成 分	微晶蜡		

### 【性能特点】

熔点高于石蜡，柔韧性和附着力好。在皮革涂饰领域能提供柔和滋润手感、离板性、防粘等方面的作用。在纺织工业中可用于上浆助剂及印花防粘等。

### 【注意事项】

1. 密闭、阴凉放置，注意防冻。
2. 在室温下原包装的保质期为六个月。一旦容器打开，建议短时期内使用完。
3. 为保证产品的均一性，请于使用前摇匀，建议使用前过滤产品。
4. 在与树脂、溶剂及其他物质混合时请预先试用其适应性，尤其要考虑 PH 值。一般推荐在混配过程最后加入蜡乳液。
5. 本说明供参考使用，不具任何保证性质。