



TL-505M 石蜡/合成蜡乳液

【应用领域】

- ★ 水性光油、水性油墨
- ★ 水性涂料、水性漆
- ★ 印花浆料、纺织助剂、造纸化学品

【技术指标】

外 观	淡白色半透明乳液	乳 化 体 系	非离子
固 含 量 (%)	30±1%	PH 值	6.0-8.0
平均粒径 (μm)	≤0.2	固体蜡熔点 °C	58-110
化 学 成 分	石蜡/PE 蜡		

【性能特点】

1. 应用于水性涂层中的高效表面疏水剂，能够显著降低涂膜的表面张力；在涂膜的干燥过程中能够迁移到涂层的表面形成保护薄膜，产生良好的泼水效果。本品不影响涂层透气性。
2. 在水性涂层中提供优良的防粘效果
3. 本品为非离子体系，具有优良的体系复配稳定性。

【用 途】

1. 水性油墨、水性光油的理想防水剂，能提供荷叶般拒水效果，不影响涂层光泽度。同时可提供防粘性。
2. 用于水性木器漆、水性金属漆、建筑外墙涂料乳液，提高防水性、抗沾污性和防粘性。
3. 应用于印花浆料提高防粘和疏水性。
4. 皮革涂饰剂、鞋化用蜡水、鞋乳等产品中增加光泽度和防水性，改善手感和抛光性。
5. 本品还可用于纺织品防水、特种纸制品拒水等用途。

【注意事项】

1. 密闭、阴凉放置，注意防冻。
2. 在室温下原包装的保质期为六个月。一旦容器打开，建议短时期内使用完。
3. 为保证产品的均一性，请于使用前摇匀，建议使用前过滤产品。
4. 在与树脂、溶剂及其他物质混合时请预先试用其适应性，尤其要考虑 PH 值。一般推荐在混配过程最后加入蜡乳液。

龙口市易久化工科技有限公司依托北京化工大学技术支持，致力于各种蜡乳液和助剂等精细化学品的研发、生产和经营。公司拥有资深的研发团队、先进的生产设备工艺、严格的质保体系和专业的技术服务队伍。多年来各系列产品深得客户好评。

地址：山东省龙口市黄城刘家工业园

电话：0535-8529786

传真：0535-843088

技术支持：13963836616

网址：<http://www.19chem.cn/>

珠三角地区仓库：东莞市南城区华博物流中心 C 栋 17/18 档

长三角地区仓库：江苏省无锡市锡山区东亭镇团结中路 50 号



龙口市易久化工科技有限公司

Longkou Excel Chemical Science and Technology Co., Ltd.

诚信打造品牌 科技产生动力 效率迎接挑战

5. 本说明供参考使用，不具任何保证性质。

龙口市易久化工科技有限公司依托北京化工大学技术支持，致力于各种蜡乳液和助剂等精细化学品的研发、生产和经营。公司拥有资深的研发团队、先进的生产设备工艺、严格的质保体系和专业的技术服务队伍。多年来各系列产品深得客户好评。

地址：山东省龙口市黄城遇家工业园

电话：0535-8529786

传真：0535-843088

技术支持：13963836616

网址：<http://www.19chem.cn/>

珠三角地区仓库：东莞市南城区华博物流中心 C 栋 17/18 档

长三角地区仓库：江苏省无锡市锡山区东亭镇团结中路 50 号