

正庚烷安全技术说明书

说明书目录

第一部分	化学品名称	第九部分	理化特性
第二部分	成分/组成信息	第十部分	稳定性和反应活性
第三部分	危险性概述	第十一部分	毒理学资料
第四部分	急救措施	第十二部分	生态学资料
第五部分	消防措施	第十三部分	废弃处置
第六部分	泄漏应急处理	第十四部分	运输信息
第七部分	操作处置与储存	第十五部分	法规信息
第八部分	接触控制/个体防护	第十六部分	其他信息

第一部分：化学品名称

化学品中文名称：	正庚烷	化学品俗名：	庚烷
化学品英文名称：	n-Heptane	英文名称：	Dipropylmethane
技术说明书编码：		CAS No.:	142-82-5
生产企业名称：	天津赛孚瑞科技有限公司		
地址：	天津、华苑产业区海泰华科三路1号6号楼-405		
生效日期：	2005年10月24日		
化学事故应急电话：	022-83719159		



第二部分：成分/组成信息

有害物成分	含量	CAS No.
正庚烷		142-82-5

第三部分：危险性概述

危险性类别：	第 3.2 类中闪电易燃液体
侵入途径：	
健康危害：	本品有麻醉作用和刺激性。急性中毒：吸入本品蒸气可引起眩晕、恶心、厌食、欣快感和步态蹒跚，甚至出现意识丧失和木僵状态。对皮肤有轻度刺激性。慢性影响：长期接触可引起神经衰弱综合征。少数人有轻度中性白细胞减少，消化不良。
环境危害：	无资料
燃爆危险：	本品易燃，具刺激性。

第四部分：急救措施

皮肤接触：	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触： 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入： 饮足量温水，催吐。就医。
食入：	饮足量温水，催吐。就医。



第五部分：消防措施

危险特性：	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
有害燃烧产物：	一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法：	喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖
-------	---

	坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
--	--

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项：	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴安全防护眼睛，穿防静电工作服。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。
----------------	--

储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
----------------	--

第八部分：接触控制/个体防护

中国 MAC(mg/m3)：	未制定标准
-----------------------	-------

前苏联 MAC(mg/m3)：	未制定标准
------------------------	-------

TLVTN：	OSHA 500ppm,2050mg/m3; ACGIH 400ppm,1640mg/m3
TLVWN：	ACGIH 500ppm,2050mg/m3
监测方法：	未制定标准
监测方法：	无资料

工程控制：	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护： 空气中浓度较高时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
--------------	--

呼吸系统防护：	一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。
----------------	----------------------------------

眼睛防护：	戴安全防护眼镜。
--------------	----------

身体防护：	穿防静电工作服。
--------------	----------

手防护：	戴橡胶耐油手套。
-------------	----------

其他防护：	工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。
--------------	--------------------

第九部分：理化特性

外观与性状：	无色易挥发液体。
---------------	----------

pH：	
------------	--

熔点(℃)：	-90.5	相对密度(水=1)：	0.68
沸点(℃)：	98.5	相对蒸气密度(空气=1)：	3.45

分子式:	C ₇ H ₁₆	分子量:	100.2019
主要成分:	纯品		
饱和蒸气压(kPa):	5.33(22.3℃)	燃烧热(kJ/mol):	4806.6
临界温度(℃):	201.7	临界压力(MPa):	1.62
闪点(℃):	-4	爆炸上限%(V/V):	6.7
引燃温度(℃):	204	爆炸下限%(V/V):	1.1
溶解性:	不溶于水, 溶于醇, 可混溶于乙醚、氯仿。		
主要用途:	测定辛烷值的标准物, 还可作麻醉剂、溶剂及有机合成的原料, 实验试剂的制备		
其它理化性质:	无资料		

第十部分：稳定性和反应活性

稳定性:	无资料
禁配物:	强氧化剂。
避免接触的条件:	无资料
聚合危害:	无资料
分解产物:	无资料

第十一部分：毒理学资料

急性毒性:	LD50: 222 mg/kg(小鼠静脉) LC50: 75000mg/m ³ , 2 小时(小鼠吸入)
亚急性和慢性毒性:	无资料
刺激性:	无资料
致敏性:	无资料
致突变性:	无资料
致畸性:	无资料
致癌性:	无资料

第十二部分：生态学资料

生态毒理毒性:	无资料
生物降解性:	无资料
非生物降解性:	无资料
生物富集或生物积累性:	无资料
其它有害作用:	该物质对环境可能有危害, 对水体和大气可造成污染, 在对人类重要食物链中, 特别是在鱼类体内发生生物蓄积。

第十三部分: 废弃处置

废弃物性质:	无资料
废弃处置方法:	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
废弃注意事项:	无资料

第十四部分: 运输信息

危险货物编号:	32006
UN 编号:	1206
包装标志:	易燃液体
包装类别:	O52
包装方法:	小开口钢桶; 安瓿瓶外普通木箱; 螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱。
运输注意事项:	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链, 槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋, 防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置, 禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶, 勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分: 法规信息

法规信息	无资料
------	-----

第十六部分: 其他信息

参考文献:	
填表部门:	

数据审核单位:	
修改说明:	
其他信息:	

